
Unisto Syntra / Syntra Grand









Scellés de pose facile à gravure laser pour caisses, boîtes et bacs de manutention. Existe en modèles numérotés et non numérotés. Faciles à poser et à retirer. Les points de rupture visibles mettent en évidence toute tentative de fraude. Possibilité de numéroter individuellement ou par paires. Codes-barres en option pour une lecture efficace des données.

Nouveaute disponible: modèle Syntra Grand, scellé pour caisses de manutention plus grand et plus robuste.

© Unisto, www.unisto.com

Caractéristiques de ce scellé de sécurité


Type de scellés
Scellés spéciaux

Domaines d’application
Boîtes

- Visible break-point on head increases tamper-evidence
- Four locking fingers secure grip in box and increases tamper resistance
- Various colours for logistic colour coding
- Customer name/logo for clear identification
- Numbered version increases security level
- Bar-coded version streamlines logistical operations

© Unisto, www.unisto.com

Mesure minimale



Unisto Syntra: Fiche technique Version avec code à barres

Matière
Polypropylene (PP)

Résistance à la traction
ca. 2 kg

Numérotation
10 digits, par marquage laser directement sur la matière

Code à barres
2/5 entrelacé ou code 128

Nom du client
marquage par laser directement sur la matière


Couleurs
Blanc, jaune, abricot, rose, violet, gris, marron clair

Emballage
Grilles de 10 scellés, boîte de 1800scellés 26.0 x 29.5 x 25.0 cm (0.020 m3), ca. 3.1 kg

Stockage
Les scellés de sécurité doivent être stockés dans leur emballage d'origine et à l'abris de la lumière du soleil et des vapeurs chimiques. Le stockage optimal est à 22°C/50% RH. La durée de conservation des scellés de sécurité fabriqués à partir de plastiques PP et PA, s'élève à environ 18 mois après la date de fabrication. Nous vous recommandons de ne pas commander plus que vos besoins annuels.

© Unisto, www.unisto.com

Mesure minimale



Unisto Syntra Grand: Fiche technique Version avec code à barres

Matière
Polypropylene (PP)

Résistance à la traction
ca. 2 kg

Numérotation
10 digits, par marquage laser directement sur la matière

Code à barres
2/5 entrelacé ou code 128

Nom du client
marquage par laser directement sur la matière

Couleurs
Blanc, jaune, abricot, rose, violet, gris, marron clair

Emballage
Grilles de 10 scellés, boîte de 2000 scellés
26.0 x 29.5 x 25.0 cm (0.020 m3), ca. 3.5 kg

Stockage
Les scellés de sécurité doivent être stockés dans leur emballage d'origine et à l'abris de la lumière du soleil et des vapeurs chimiques.
Le storage optimal est à 22°C/50% RH. La durée de conservation des scellés de sécurité fabriqués à partir de plastiques PP et PA, s'élève à environ 18 mois après la date de fabrication.
Nous vous recommandons de ne pas commander plus que vos besoins annuels.

© Unisto, www.unisto.com