Unisto Fixlock



Nouveau scellé de sécurité à longueur fixe pour sécuriser la fermeture de conteneurs, boîtes, caisses, camions, portes de remorques. Fréquemment utilisé dans le secteur du transport de fonds, le transport ferroviaire et l'industrie du transport. Le diamètre minimum pour le passage du lien est de 7 mm. La ligne en serpentin sur la tige permet de contrôler facilement l'intégrité du scellé et de mettre en évidence toute coupure. Avec numérotation ou avec code à barres pour garantir un traitement sûr et rapide des informations. Grande diversité de couleurs disponible pour assurer le contrôle logistique. La conception spéciale du couvercle met en évidence toute tentative de manipulation par la chaleur. Option: version avec traitement spécial empêchant le collage / soudage thermique.

© Unisto, www.unisto.com

Caractéristiques de ce scellé de sécurité

Type de scellés
Scellés à longueur fixe

Domaines d’application
Container

- Le mécanisme de verrouillage en plastique spécial augmente le niveau de sécurité
- La conception spéciale du couvercle met en évidence toute tentative de manipulation par la chaleur
- La ligne en serpentin sur la tige permet de contrôler facilement l’intégrité du lien et de mettre en évidence toute coupure
- Les différentes couleurs permettent une codification pour la logistique
- Le nom du client/logo permet une identification claire
- Le code à barres garantit une lecture sûre et rapide des informations
- La présentation en grilles de 10 scellés facilite l’utilisation séquentielle des scellés

© Unisto, www.unisto.com

Mesure minimale



Matière
Scellé : Polyéthylène (PE)
Mécanisme de verrouillage : Thermocomp

Résistance à la traction (fermé)
Environ 20 kg

Numérotation
8 digits

Code à barres
2/5 entrelacé ou code à barres 128

Nom du client/logo
Marqué à chaud

Couleurs - Version avec numérotation
Bleu foncé, vert foncé, rouge, gris, jaune, blanc, noir
Autres couleurs sur demande

Couleurs - Code à barres laser direct sur la matière
Blanc, jaune, abricot, rose, violet, gris, marron clair

Couleur du couvercle
toujours violet

Emballage
Grilles de 10 scellés, dans boîtes de 1000 scellés
Fixlock 155 mm:
56.5 x 38.0 x 14.5 cm (0.031 m3
), ca. 4.0 kg
Fixlock LT 155 mm:
56.5 x 38.0 x 14.5 cm (0.031 m3
), ca. 4.6 kg
Fixlock 245 mm:
56.5 x 38.0 x 14.5 cm (0.031 m3
), ca. 4.4 kg

© Unisto, www.unisto.com

Mise en place du scellé

Ouverture du scellé



© Unisto, www.unisto.com