
Unisto Tacho Seal









Pour sceller les capteurs de mouvement avec transmission et assurer la régulation de la vitesse des véhicules utilitaires. Empêche l'altération du capteur. Le scellé Unisto Tacho pour tachygraphes répond à toutes les exigences de la norme standard EN 16882-2017, y compris l'annexe C. Cette conformité est d'ailleurs attestée par la SQS (Association suisse pour systèmes de qualité et de management). Sa conception robuste résiste à des conditions environnementales très rudes. Peut être appliqué à la main ou plus facilement à l'aide d'un tournevis à empreinte Torx. Avec code à barres ou code Datamatrix et surface de marquage à l'aide d'une pince à sceller dans les ateliers.

© Unisto, www.unisto.com


Caractéristiques de ce scellé de sécurité

Type de scellés
Scellé spécial selon la norme EN 16882

Domaines d’application
Pour sceller les capteurs de mouvements

- Design compact et robuste
- Réglage flexible grâce au câble fourni séparément
- Différents coloris pour la logistique
- Nom et/ou numéro d’identification du client pour une identification unique
- Code à barres de haute qualité ou Datamarix pour une acquisition rapide et sécurisée des données
- Identification unique du fabricant (base de données de la Commission européenne) – Unisto est enregistré dans cette base de données en tant que "UN"
- Avec une zone pour l’application d'un marquage spécial par l’atelier

© Unisto, www.unisto.com



Matière
Boîtier et molette: polycétone aliphatique

Câble (Unisto)
Câble en acier inoxydable revêtu de plastique, Ø 0,8 mm, en rouleaux de 100 m

Résistance à la traction (fermé)
Plus de 50 kg (avec câble Unisto)

Code à barres
Directement au laser: UN + 8 numéros

Datamatrix
Directement au laser: UN + 8 numéros

Nom/code du client
Selon les spécifications/exigences du client

Zone de gravure
Pour marquage par l'atelier/le garage

Emballage
100 scellés en sachet, sachet en carton, boîtes de 1'000 pièces.

© Unisto, www.unisto.com